

技术规格

气体种类	量程	分辨率
可燃气	0-100%LEL	1%LEL
氧气	0-30%Vol	0.1%Vol
一氧化碳	0-2000ppm	1ppm
一氧化碳(抗氧)	0-2000ppm	1ppm
硫化氢	0-200ppm	1ppm
硫化氢	0-100ppm	0.1ppm
二氧化硫	0-20ppm	0.1ppm
氯气	0-10ppm	0.1ppm
氨气	0-100ppm	1ppm
一氧化氮	0-200ppm	1ppm
二氧化氮	0-50ppm	0.1ppm
二氧化氯	0-1ppm	0.01ppm
磷化氢	0-5ppm	0.05ppm
氰化氢	0-100ppm	0.5ppm
二氧化碳(红外型)	0-10%Vol	0.01%Vol
甲烷(红外型)	0-100%Vol	1%Vol
丙烷(红外型)	0-100%Vol	1%Vol
丙烷(红外型)	0-100%LEL	1%LEL
有机蒸汽	0-2000ppm	0.1ppm

订购信息

产品编号	产品描述
10172348	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/VOC/彩屏
10172349	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /VOC/彩屏
10172350	天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏
10125233	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/泵/单色屏
10125235	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/泵/彩屏
10125243	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/CO ₂ 泵/单色屏
10125244	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/CO ₂ 泵/彩屏
10129534	天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O ₂ /CO/H ₂ S/Cl ₂ 泵/彩屏

天鹰5X 多种气体检测仪

内置独家 X 智能传感器



成功应用无线技术
手机端远程操控

传感器内加微芯片处理
更强控制，
更高性能

同时搭载
先进红外/PID
传感器



关注梅思安微信
更多信息等着您

中国营销总部
地址：上海遵义路107号安泰大厦405
邮编：200051
总机：021-6237 5878
传真：021-6237 5579

客户服务热线：4006-090-888
拨打热线，即可联通MSA各办事处的客服人员

Form No.SG06-01-MC/Feb.2016
Pre No.SG06-01-MC/Dec.2014

梅思安(中国)安全设备有限公司
地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编：215126
总机：0512-6289 8880
传真：0512-6295 2853

产品特性

完美兼容于天鹰智能测试系统和MSA Link软件，管理更方便

可选MSA PID或IR传感器，应用于多种特定场合

强劲的内置泵提供持续流量，远程采样更精确

超大高清彩屏或黑白显示屏可选，更易于辨识仪表状态

VOC气体检测功能

18国语言可选，便于跨国公司使用

大按键，支持戴手套操作



独有的跌倒报警和立即报警功能，多重安全保障，确保使用者安全

高性能MSA X智能传感器，带来更完美的使用体验

蓝牙无线传输功能

快速测试成功后，24小时内显示测试成功标志

传感器寿命到期指示，警示使用者提前准备传感器备件

可靠的聚碳酸酯橡胶外壳，坚固耐用，可承受3米跌落测试

MSA独家专有特性

一体化解决方案

天鹰5X 多种气体检测仪不仅内置MSA独家X智能传感器，同时还搭载先进的红外或PID（紫外光电离）传感器，配合天鹰系列智能测试系统，为客户提供标定、测试、安全管理一体化解决方案。



蓝牙无线技术

通过加入蓝牙传输功能，MSA成功将无线技术应用于气体检测仪。

只需从百度应用中免费下载MSA ALTAIR Connect应用程序，即可使用安卓设备与天鹰 5X气体检测仪进行配对，并通过移动设备实现以下功能：

- 接收实时气体检测读数
- 接收跌倒报警信息
- 远距离设置天鹰5X气体检测仪
- 自动记录仪表事件
- 自动发送警报短信，确保当事人及时收到安全信息，避免意外

